

MILITAR

# GLASGOW/S8150



[www.telfor.pt/\\_militar](http://www.telfor.pt/_militar)

Material	100% pes - 1100 dtex	
Peso	700 g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 2286-2
Caratrísticas	ABUV	
Gravação em Relevo	Super matte	
Resistência à Rutura	Teia: 2700 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Trama: 2700 N/5cm	
Resistência ao Rasgão	Teia: 230 N	DIN 53 363
	Trama: 230 N	
Adesão	100 N/5cm	EN ISO 2411
Resistência à Temperatura	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Resistência à Luz (exceto branco e meio transparente)	7-8	ISO 105 B02
Inflamabilidade	Classe B	NF G 07 184
Conformidades		FD 6164 E
		P 10-54
		STB 731/01/TSC/STB
		SDT/CCTP-09-MT-31 VS 2
		STB/Nº2011-241812 DT/ST/DGA IP/ MC/PMA VS 1
		IR-COLORS 1947/6597/6929/6986/6987
Aplicação	Militar/Tendas/ Infravermelhos	

## Observações:

- Pedido mínimo de 1000 LM

## Cores disponíveis:




Cor: 7264

218 cm



Cor: 6158

218 cm



Cor: 7999

218 cm